



協拓科技

## ● RI-551M 連線型埋入式感應讀卡機

### 附觸控式門鈴按鈕



#### 詳細規格

- ◆ Intel 8051 相容系列單晶片處理器。
- ◆ 32KB 內建程式記憶體，內部 WATCH DOG 監視。
- ◆ 資料記憶體採 FLASH RAM 設計，容量達 32K，讀寫週期 10 萬次。
- ◆ 觸控式門鈴乾接點輸出。
- ◆ 雙色光圈式 LED 指示燈，可由外部訊號控制改變燈光顏色。
- ◆ 輸入裝置 12 鍵 紅外線遙控鍵盤。
- ◆ 內建感應讀頭，可讀取 Mifare 系列卡片。
- ◆ 可選擇讀取 16 進位或 10 進位編號卡片，16 進位又可設定有效位數為 16 或 24 位元。
- ◆ 操作模式有僅感應卡、感應卡加密碼、感應卡或按密碼三種模式。
- ◆ 卡片容量：連續或任意卡號 2048 張。
- ◆ 單機卡片增減可採單張或整批方式操作，整批增減最大容量一次 500 張。
- ◆ 具開門逾時未關、強行進入等警報輸出。
- ◆ 具反破壞功能。
- ◆ 開門時間可設定 1~255 秒，動作方式也可改為提供防盜主機做設定解除之用。
- ◆ 開門逾時未關警報時間 1~255 秒。
- ◆ 與電腦連線採 RS-485 介面，通訊速率 9600 bps。
- ◆ 工作頻率 13.56MHz。
- ◆ 電源供應 DC12~15V，最大耗電量 100mA。
- ◆ 繼電器接點輸出容量：2A/120Vac。
- ◆ 工作溫度範圍：-20°C ~50 。
- ◆ 外型尺寸：114mm(長) x 69mm(寬) x 17mm(深) ABS 材質防水。
- ◆ 單聯預埋盒安裝 。