

# RI-300 系列

## 感應式讀卡機

本系列讀卡機可讀取EM與MIFARE卡片，除一般門禁功能外，也加入紅外線遙控介面，讓操作有更多樣化的選擇。另外結合防盜主機設定及門鈴功能，一機多功能，節省安裝成本。採用科技感的藍光LED顯示，防水流線外型設計，具體積輕巧及安裝方便特性。



### RI-300 卡片增刪採母卡學習方式

- 搭配室內防盜主機於門外做設定解除用具防盜設定指示燈
- 具門鈴按鈕
- 卡片容量: 64張
- 感應規格: EM或MIFARE系列
- 感應距離: EM 10~15 CM MIFARE 3~5 CM
- 輸入裝置: 母卡或紅外線遙控器



### RI-330/RI-331 可單機或電腦連線操作 (連線採RS-485介面)

- 面板及鍵盤採防水設計
- 雙色LED顯示
- 卡片容量: 2048張
- 感應規格: EM或MIFARE系列
- 感應距離: EM 10~15 CM MIFARE 3~5 CM
- 輸入裝置: 鍵盤，紅外線遙控器
- RI-331具門鈴按鈕



### RI-350 可單機或電腦連線操作 (連線採RS-485介面)

- 面板採防水設計
- 雙色LED顯示
- 卡片容量: 2048張
- 感應規格: EM或MIFARE系列
- 感應距離: EM 10~15 CM MIFARE 3~5 CM
- 輸入裝置: 紅外線遙控器



# RI-300系列感應式讀卡機

## 功能及規格對照表

型號	RI-300	RI-330/RI-331	RI-350
輸入裝置	母卡或紅外線遙控器	鍵盤，紅外線遙控器	紅外線遙控器
門鈴按鈕	有	無 / 有	無
LED顯示	有	有	有
輸出裝置	2組Relay	2組Relay	2組Relay
卡片容量	64張	2048張	2048張
刷卡記錄筆數	無	1000筆	1000筆
卡片管理	單機	連線	連線
開門時間	1秒	1~255秒	1~255秒
通訊介面	無	RS-485	RS-485
感應卡格式	EM/MIFARE	EM/MIFARE	EM/MIFARE
感應距離	10~15或3~5公分	10~15或3~5公分	10~15或3~5公分
Watch Dog 監視	有	有	有
防盜設定	有	有	有
反破壞功能	有	有	有
工作電壓	DC 9~12V	DC 9~12V	DC 9~12V
消耗電流	最大150mA	最大150mA	最大150mA
工作溫度	0°C~55°C	0°C~55°C	0°C~55°C
1 外觀尺寸	113.5(L)×74(W) ×21(H)/mm	113.5(L)×75(W) ×23(H)/mm	113.5(L)×74(W) ×21(H)/mm

協拓科技有限公司  
www.settler.com.tw

地址：新北市三重區光復路一段85-1號10樓  
E-MAIL：service@settler.com.tw  
電話：886-2-2999-7688  
傳真：886-2-2999-8816

經銷商

4 5 6

7 8 9

\* 0