



協拓科技



● RI-350U *UHF* 防拷連線型  
感應式讀卡機

詳細規格

- ◆ ARM 32bit Cortex-M0 CPU。
- ◆ 64KB 內建程式記憶體。
- ◆ 內部 WATCH DOG 監視。
- ◆ 資料記憶體採 FLASH RAM 設計，容量達 2M Byte，讀寫週期 100 萬次。
- ◆ 輸入裝置 12 鍵紅外線遙控鍵盤。
- ◆ 內建感應讀頭，可讀取 UHF 系列卡片。
- ◆ 可選擇讀取 16 進位或 10 進位編號卡片，16 進位又可設定有效位數為 16、20 或 24 位元。
- ◆ 操作模式有僅感應卡、感應卡加密碼、感應卡或按密碼三種模式。
- ◆ 卡片容量：連續或任意卡號 12,000 張，紀錄達 60,000 筆。
- ◆ 單機卡片增減可採單張或整批方式操作，整批增減最大容量一次 500 張。
- ◆ 具反脅迫、開門逾時未關、強行進入等警報輸出。
- ◆ 具反破壞功能。
- ◆ 開門時間可設定 1~255 秒，動作方式也可改為提供防盜主機做設定解除之用。
- ◆ 開門逾時未關警報時間 1~255 秒。
- ◆ 與電腦連線採 RS-485 介面，通訊速率 9600 bps
- ◆ 工作頻率 915MHz
- ◆ 電源供應 DC12~15V，最大耗電量 250mA。
- ◆ 繼電器接點輸出容量：2A/30VDC。
- ◆ 工作溫度範圍：0°~55°C。
- ◆ 外型尺寸：114mm (長)x74mm(寬)x26mm(高)。
- ◆ 顏色：黑色或灰色。