SETTLER
協 拓 科 技

RI-660L
i-Tag 2.4G無線遙控主機

產品規格：

- ARM 32bit Cortex-M0 CPU，64KB內建程式記憶體，內建WATCH DOG 防當機監視
- 資料記憶體採FLASH RAM設計，容量達2M Byte，讀寫週期100萬次
- 顯示裝置2 行，每行9個中文字背光型LCD
- 輸入裝置16鍵矩陣式鍵盤
- 卡片容量：連續或任意卡號12000張
- 單機卡片增減可採單張或整批方式操作，整批增減最大容量一次9999張
- 具查詢卡號與反破壞功能
- 開門控制時間可設定1~255秒
- 連線介面RS-485，傳輸速度9600 Buad
- 天線型式：內建
- 感應距離：10~15米
- 可由LCD監看發射器卡號及訊號強度
- 接收靈敏度：-50dbm 至 -90dbm可調
- 電源供應DC12~15V；最大耗電量250mA
- 繼電器接點輸出容量：15A/120Vac
- 工作溫度範圍：0° ~60°C
- 外型尺寸：145mm(長) x 102mm(寬) x 49mm(高)
- 需搭配 RI-05A / RI-05B / RI-06型Tag按鈕，作為遙控開門之用