

## BR-910T 人臉辨識體溫檢測門禁機



### ● 產品規格：

- ◆ 7吋廣視角電容觸控螢幕，內建虛擬鍵盤
- ◆ 即時體溫監控，精確誤差範圍0.3°C，檢測距離50~70公分
- ◆ 支援口罩人臉識別；高硬度鋁合金機身設計
- ◆ 200萬彩色高解寬動態雙攝影鏡頭，杜絕照片偽造
- ◆ 紅外線+LED高亮補光燈(依據環境光線自動調節亮度)
- ◆ 作業系統：LINUX智慧操作系統
- ◆ 智慧功能：紅外線活體偵測
- ◆ 辨識距離：純動態人臉辨識 0.5~3公尺  
開啟防偽辨識 0.5~1.5公尺
- ◆ 認證方式：人臉辨識 / 密碼
- ◆ 識別時間：< 300毫秒；1:1 認證比對準確率為 99%以上
- ◆ 人臉容量：2,000人；密碼容量：2,000組
- ◆ 出入紀錄容量：200,000筆
- ◆ Wiegand輸出：WG 26 / 34
- ◆ 工作電壓電流：直流 12V±10% 2A
- ◆ 繼電器接點負載能力：3A；一組體溫警報輸出DC12V
- ◆ 環境光源：0~ 50000 Lux；建議安裝高度：1.5M~1.6M
- ◆ 尺寸：265mm x 124mm x 20mm
- ◆ 適用於各通道需要人臉辨識體溫檢測的場所